

# FLEX 200 "LIGHT"




Dit krachtige en uiterst stabiele tafelonderstel wordt toegepast als basis voor verschillende ergonomische werktafels in de industrie.

Het frame laat zich ook door niet-technenuten gemakkelijk monteren. Beide hefkolommen worden voorzien van een voet en bladdrager waarna ze simpelweg door de tussenbalken met elkaar worden verbonden.

Werk het onderstel vervolgens af met een eigen tafelblad naar keuze en voeg door gebruik te maken van de optionele montagebeugels eventueel een opbouw voor gereedschap, materialen of verlichting toe. Hierdoor is het mogelijk de tafels gemakkelijk aan te passen aan de specifieke toepassing of wensen van de klant en tegelijkertijd een eigen identiteit aan de tafels mee te geven.

De onderstellen worden veelal ingezet voor inpaktafels of als werktafel voor assemblage, in laboratoria en de logistiek maar bijvoorbeeld ook als meet- of controletafel of andere situaties waar afhankelijk van lengte van de gebruiker of de uit te voeren werkzaamheden een hoogteverstelling gewenst is.

Door gebruik te maken van een standaard basisframe en deze geheel naar wens af te bouwen kan met geringe inspanning tegen een goede prijs een ergonomisch in hoogte verstelbare werkplek voor tal van toepassingen worden gecreëerd.





#### TECHNISCHE DETAILS:

- MATERIAAL: STAAL GEPOEDERCOATED
- SNELHEID: ~17 MM/SEC (ONBELAST)
- INSCHAKELDUUR: 10% BIJ 50% VAN MAX. BELASTING OF 2 MIN. CONTINU
- WERKING: MICRO SWITCHES
- SPANNING: 200-240VAC | 50/60 HZ
- STAND-BY VERBRUIK: < 0,15 WATT

#### KENMERKEN:

- HEFGEWICHT: 200 KG
- HOOGTE: 650-1120 MM (ZONDER BLAD)
- BREEDTES: 1065 MM, 1465 MM EN 1865 MM
- RAL 7037 (STOFGRIJS)

#### OPTIES:

BEUGELSET VOOR OPBOUW ACHTERZIJDE

